Kotevní pouzdro s vnitřním závitem RG M I





Kotevní patky



Pumpy

Výhody

- RG M I lze snadno kombinovat s chemickými patronami nebo injektážními maltami.
- Kotevní bod s vnitřním závitem umožňuje snadnou demontáž do roviny s povrchem kotevního podkladu a opětovné použití.
- Vnitřní závit je vhodný pro standardní tyče a šrouby s metrickým závitem.
- Prosím dodržujte podmínky certifikátu pro použitou lepenou kotvu.

Provedení

- Galvanicky pozinkovaná ocel
- Nerezová ocel (R)

Stavební materiály

Schválené do:
- Taženou i tlačenou zónu betonu C20/25 - C50/60

Vhodné také pro:
- Beton C12/15, tlačená zóna


Princip funkce / montáž

- RG M I je vhodné pouze pro předsazenou montáž.
- Chemická malta se vytlačuje do otvoru ode dna.
- Pryskyřice přilepí pouzdro ke stěně vyvrtaného otvoru a otvor utěsní.
- Kotevní pouzdro zatlačuje do chemické malty ručně s mírnou rotací, až dosáhne dna otvoru.

Kotevní pouzdro s vnitřním závitem RG M I



Typ	Galvanicky pozinkovaná ocel 5.8 gvz Obj. č.	Nerezová ocel (R) R Obj. č.	 FIS SB Beton	 FIS EM Plus Beton	 FIS V Plus Beton	 FIS VL Beton	 FIS Green Beton	 RSB Beton	 RM II Beton
RG 8 x 75 M 5 I	48221	–	–	–	–	–	–	–	–
RG 10 x 75 M 6 I	48222	–	–	–	–	–	–	–	–
RG 12 x 90 M8 I	50552	50565	•	•	•	•	•	•	•
RG 16 x 90 M10 I	50553	50566	•	•	•	•	•	•	•
RG 18 x 125 M12 I	50562	50567	•	•	•	•	•	•	•
RG 22 x 160 M16 I	50563	50568	•	•	•	•	•	•	•
RG 28 x 200 M20 I	50564	50569	•	•	•	•		•	•



Technické údaje

2

Kotevní pouzdro s vnitřním závitem RG M I



RG M I

	Galvanicky pozinkovaná ocel	Nerezová ocel (R)	Průměr vrtání	Účinná kotevní hloubka	Min. hloubka zašroubování	Max. hloubka zašroubování	Kombinuje se s chemickou patronou	Počet kusů v balení
	Obj. č.	Obj. č.	d_0 [mm]	h_{ef} [mm]	$l_{E,min}$ [mm]	$l_{E,max}$ [mm]		[ks]
Typ	**gvz**	**R**						
RG 8 x 75 M 5 I	**048221** [1]	**–**	10	75	8	14	539796 RM II 8	10
RG 10 x 75 M 6 I	**048222** [1]	**–**	12	75	10	16	539797 RM II 10	10
RG 12 x 90 M8 I	**050552** [1]	**050565** [1]	14	90	8	18	539797 RM II 10	10
RG 16 x 90 M10 I	**050553** [1]	**050566** [1]	18	90	10	23	539798 RM II 12	10
RG 18 x 125 M12 I	**050562** [1]	**050567** [1]	20	125	12	26	539800 RM II 16	10
RG 22 x 160 M16 I	**050563** [1]	**050568** [1]	24	160	16	35	539801 RM II 16 E	5
RG 28 x 200 M20 I	**050564** [1]	**050569** [1]	32	200	20	45	539803 RM II 24	5

[1] Montážní přípravek je přiložen v každém balení.

Kategorie seismického výkonu C1/C2 platí pouze při maximální účinné hloubce kotvení.