Vložka s vnitřním závitem FIS E





Kabelové lávky

Výhody

- Vložka s vnitřním závitem FIS E je společně s chemickými maltami vhodná pro montáž do cihelného a pórobetonového zdiva.
- FIS E umožňuje demontáž kotevního bodu do roviny s povrchem kotevního podkladu a zároveň jeho opětovné použití.
- Vnitřní závit je vhodný pro standardní tyče a šrouby s metrickým závitem, a tak lze zvolit upevňovací prvek podle potřeby a charakteru aplikace.
- Při návrhu a montáži prosím dodržujte podmínky uvedené v příslušném schválení.

Provedení

- Galvanicky pozinkovaná ocel
- Nerezová ocel (R)

Stavební materiály


Schválené pro:
- Plné zdivo
- Děrované zdivo společně se sítkem FIS H K

Vhodné také do:
- Plných tvárnic z lehčeného betonu
- Přírodního kamene s hutnou strukturou

Princip funkce / montáž

- Podle aplikace je možné použití injektážní malty FIS V Plus, FIS VL nebo FIS P Plus.
- FIS E je vhodná pro předsazenou montáž.
- Malta celoplošně přilepí kotvicí prvek ke stěně otvoru a utěsní otvor.
- Vložka se zatlačuje do malty ručně s mírnou rotací.

Vložka s vnitřním závitem FIS E












	Galvanicky pozinkovaná ocel 5.8 gvz Obj. č.	Nerezová ocel (R) R Obj. č.	FIS V Plus	FIS VL	FIS P Plus	FIS Green
FIS E 11 x 85 M6	43631	–	•	•	•	•
FIS E 11 x 85 M8	43632	562060	•	•	•	•
FIS E 15 x 85 M10	43633	562061	•	•	•	•
FIS E 15 x 85 M12	43634	–	•	•	•	•




Technické údaje - kotvení do plného zdiva

Vložka s vnitřním závitem FIS E



FIS E

	Galvanicky pozinkovaná ocel	Nerezová ocel (R)	Certifikát	Průměr vrtání	Účinná kotevní hloubka	Min. hloubka zašroubování	Max. hloubka zašroubování	Spotřeba chemické malty v plném zdivu	Počet kusů v balení
	Obj. č.	Obj. č.		d_0 [mm]	h_{ef} [mm]	$l_{E,min}$ [mm]	$l_{E,max}$ [mm]	[Počet dílků na měřítku]	[ks]
Typ	**gvz**	**R**	**ETA**						
FIS E 11 x 85 M6	**043631**	**–**	●	14	85	6	60	4	10
FIS E 11 x 85 M8	**043632**	**562060**	●	14	85	8	60	4	10
FIS E 15 x 85 M10	**043633**	**562061**	●	18	85	10	60	5	10
FIS E 15 x 85 M12	**043634**	**–**	●	18	85	12	60	5	10




Technické údaje - kotvení do děrovaného zdiva

Vložka s vnitřním závitem FIS E



FIS E

	Galvanicky pozinkovaná ocel	Nerezová ocel (R)	Certifikát	Průměr vrtání ve svisle děrovaném zdivu	Účinná kotevní hloubka	Min. hloubka zašroubování	Max. hloubka zašroubování	Sítko	Počet kusů v balení
	Obj. č.	Obj. č.		d_o [mm]	h_{ef} [mm]	$l_{E,min}$ [mm]	$l_{E,max}$ [mm]		[ks]
Typ	**gvz**	**R**	**ETA**						
FIS E 11 x 85 M6	**043631**	**–**	●	16 20	85	6	60	FIS H 16 x 85 K FIS H 20 x 85 K	10
FIS E 11 x 85 M8	**043632**	**562060**	●	16 20	85	8	60	FIS H 16 x 85 K FIS H 20 x 85 K	10
FIS E 15 x 85 M10	**043633**	**562061**	●	20	85	10	60	FIS H 20 x 85 K	10
FIS E 15 x 85 M12	**043634**	**–**	●	20	85	12	60	FIS H 20 x 85 K	10




Technické údaje - kotvení v pórobetonu, kónický otvor

Vložka s vnitřním závitem FIS E



FIS E

	Galvanicky pozinkovaná ocel	Nerezová ocel (R)	Certifikát	Průměr vrtání kónického otvoru s vrtákem PBB	Min. účinná kotevní hloubka v kónickém otvoru	Min. hloubka zašroubování $l_{E,min}$	Max. hloubka zašroubování $l_{E,max}$	Spotřeba chemické malty v kónickém otvoru [Počet dílků na měřítku]	Počet kusů v balení
	Obj. č.	Obj. č.		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[ks]
Typ	**gvz**	**R**	**ETA**						
FIS E 11 x 85 M6	**043631**	**–**	●	14	85	6	60	4	10
FIS E 11 x 85 M8	**043632**	**562060**	●	14	85	8	60	4	10



Technické údaje - kotvení v pórobetonu, válcový otvor

Vložka s vnitřním závitem FIS E



FIS E

	Galvanicky pozinkovaná ocel	Nerezová ocel (R)	Certifikát	Průměr vrtání válcového otvoru	Min. účinná kotevní hloubka - válcový otvor h_{ef}	Min. hloubka zašroubování $l_{E,min}$	Max. hloubka zašroubování $l_{E,max}$	Spotřeba chemické malty - válcový otvor [Počet dílků na měřítku]	Počet kusů v balení
	Obj. č.	Obj. č.		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[ks]
Typ	**gvz**	**R**	**ETA**						
FIS E 11 x 85 M6	**043631**	**–**	●	14	85	6	60	4	10
FIS E 11 x 85 M8	**043632**	**562060**	●	14	85	8	60	4	10
FIS E 15 x 85 M10	**043633**	**562061**	●	18	85	10	60	5	10
FIS E 15 x 85 M12	**043634**	**–**	●	18	85	12	60	5	10