# ZKUŠEBNÍ OSVĚDČENÍ A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO ZVEDACÍ PÁSY

No.: E-HEB1
Edition-No.: 3
Date: 01.01.2013

Tímto prohlašujeme, že výrobky uvedené v tomto osvědčení splňují příslušná ustanovení směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EG a použití uvedených norem. V případě jakékoli změny výrobku, která není odsouhlasena firmou pewag, ztrácí toto prohlášení platnost.

Osoba, která je pověřená sestavením příslušné technické dokumentace v souladu s částí A přílohy VII, je oprávněna toto osvědčení podepsat. Základním předpokladem pro použití výrobku je, že uživatel je seznámen s návodem pro použití a porozumí mu.

**Produkt:** na plocho tkaný zvedací pás, jmenovitá délka L1 = 1,000 - 8,000

**Norma:** EN 1492-1

**Materiál:** PES

| Kód, jmenovitá šířka | Kód výrobce | Příslušenství pevnost G80 | Nosnost (kg) jednotlivý/ přímý | Trhací síla (kN) |
|---|---|---|---|---|
| Webbing Sling B2, 30 x ... | pewag | | 1000 | 70 |
| Webbing Sling B2, 60 x ... | pewag | | 2000 | 140 |
| Webbing Sling B2, 90 x ... | pewag | | 3000 | 210 |
| Webbing Sling B2, 120 x ... | pewag | | 4000 | 280 |
| Webbing Sling B2, 150 x ... | pewag | | 5000 | 350 |
| Webbing Sling B2, 180 x ... | pewag | | 6000 | 420 |
| Webbing Sling B2, 240 x ... | pewag | | 8000 | 560 |

| Kód, jmenovitá šířka | Kód výrobce | Příslušenství pevnost G80 | Nosnost (kg) jednotlivý/ přímý | Trhací síla (kN) |
|---|---|---|---|---|
| Webbing Sling A2, 30 x ... | pewag | | 1000 | 70 |
| Webbing Sling A2, 60 x ... | pewag | | 2000 | 140 |
| Webbing Sling A2, 90 x ... | pewag | | 3000 | 210 |
| Webbing Sling A2, 120 x ... | pewag | | 4000 | 280 |
| Webbing Sling A2, 150 x ... | pewag | | 5000 | 350 |
| Webbing Sling A2, 180 x ... | pewag | | 6000 | 420 |
| Webbing Sling A2, 240 x ... | pewag | | 8000 | 560 |

| Kód, jmenovitá šířka | Kód výrobce | Příslušenství pevnost G80 | Nosnost (kg) jednotlivý/ přímý | Trhací síla (kN) |
|---|---|---|---|---|
| Webbing Sling Cr2, 30 x ... | pewag | ED 40 | 1000 | 40 |
| Webbing Sling Cr2, 60 x ... | pewag | ED75, EZD60 | 2000 | 80 |
| Webbing Sling Cr2, 90 x ... | pewag | ED105, EZD100 | 3000 | 120 |
| Webbing Sling Cr2, 120 x ... | pewag | ED135, EZD120 | 4000 | 160 |
| Webbing Sling Cr2, 150 x ... | pewag | ED165, EZD150 | 5000 | 200 |
| Webbing Sling Cr2, 180 x ... | pewag | ED195 | 6000 | 240 |
| Webbing Sling Cr2, 240 x ... | pewag | ED265 | 8000 | 320 |

Uvedená minimální trhací síla musí být dodržena nebo překročena.

CE

Oddělení kvality / Manager QM:

i.A. DI Scharfetter

pewag austria GmbH
Mariazeller Straße 143
8605 Kapfenberg
AUSTRIA

Tento certifikát byl vytvořen elektronicky a je platný i bez podpisu.

# ZKUŠEBNÍ OSVĚDČENÍ A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO KRUHOVÉ SMYČKY

No.: E-RS1
Edition-No.: 4
Date: 01.01.2013

Tímto prohlašujeme, že výrobky uvedené v tomto osvědčení splňují příslušná ustanovení směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EG a použití uvedených norem. V případě jakékoli změny výrobku, která není odsouhlasena firmou pewag, ztrácí toto prohlášení platnost.

Osoba, která je pověřená sestavením příslušné technické dokumentace v souladu s částí A přílohy VII, je oprávněna toto osvědčení podepsat. Základním předpokladem pro použití výrobku je, že uživatel je seznámen s návodem pro použití a porozumí mu.

**Norma:** EN 1492-2

**Materiál:** PES

| Kód | Kód výrobce | Užitná délka L1 (mm) | Nosnost /kg) jednotlivý/ přímý | Trhací síla (kN) |
|---|---|---|---|---|
| Round Sling RS 1 x ..... | pewag | ..... (500 - 10000) | 1000 | 70 |
| Round Sling RS 2 x ..... | pewag | ..... (500 - 10000) | 2000 | 140 |
| Round Sling RS 3 x ..... | pewag | ..... (500 - 10000) | 3000 | 210 |
| Round Sling RS 4 x ..... | pewag | ..... (500 - 10000) | 4000 | 280 |
| Round Sling RS 6 x ..... | pewag | ..... (500 - 10000) | 6000 | 420 |
| Round Sling RS 8 x ..... | pewag | ..... (500 - 10000) | 8000 | 560 |
| Round Sling RS 10 x ..... | pewag | ..... (500 - 10000) | 10000 | 700 |
| Round Sling RS 12 x ..... | pewag | ..... (500 - 15000) | 12000 | 840 |
| Round Sling RS 15 x ..... | pewag | ..... (500 - 15000) | 15000 | 1050 |
| Round Sling RS 20 x ..... | pewag | ..... (500 - 15000) | 20000 | 1400 |
| Round Sling RS 25 x ..... | pewag | ..... (500 - 15000) | 25000 | 1750 |

Uvedená minimální trhací síla musí být dodržena nebo překročena.

CE

Oddělení kvality / Manager QM:

i.A. DI Scharfetter

pewag austria GmbH
Mariazeller Straße 143
8605 Kapfenberg
AUSTRIA

Tento certifikát byl vytvořen elektronicky a je platný bez podpisu.